


**ClimTec®**  
System

## Hliníkové pracovní lešení

Oceněné hliníkové pracovní lešení pro flexibilní a rychlé použití v interiéru i exteriéru.

- + Testováno podle TÜV, nosnost 200 kg/m<sup>2</sup> podle DIN EN 1004-1.
- + Bezpečná montáž je zajištěna připevněním rámu zábradlí GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při pohybu na podlažce je k dispozici kompletní zábradlí jako ochrana proti pádu.
- + Integrace diagonálních výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje jednoduchou a bezpečnou montáž. Rám zábradlí GuardMatic-System® lze prostorově úsporně složit při přepravě nebo skladování.
- + Inovativní tvar diagonálních vzpěr nabízí maximální využitelný prostor na podlažce a nijak nepřekáží.
- + Šestibodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce.
- + Každý paket je vybaven podlažkou, aby byla zajištěna maximální vzdálenost mezi podlažkami 2,00 metry.
- + Rychlá montáž bez nářadí díky použití tvarových a silových upínacích spojů a zasouvacích dílů rámového systému.
- + Základní lešení ClimTec® lze po sestavení díky zasouvacím traverzám snadno prostrčit dveřmi, což z něj činí ideální lešení pro práce v interiéru.
- + Traverza ve tvaru V nabízí optimální bezpečnost zvětšením plochy pro stání v podélném a příčném směru a umožňuje provádět práce v blízkosti stěny.
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovým profilovaným příčkám.
- + Základní lešení ClimTec® s první nástavbou lze použít i na schodech a stupních.



## ClimTec® DOPLŇKY



ø 125 mm (4x)  
Č. zboží 714169



ø 150 mm (4x)  
Č. zboží 914323



10,0 kg  
Č. zboží 704306



(1x)  
Č. zboží 714039

**i** V závislosti na variantě montáže je nutné použít závaží (příslušenství).  
Informace o závaží naleznete v návodu k montáži a použití nebo na naší domovské stránce [www.krause-systems.com](http://www.krause-systems.com)



ClimTec<sup>®</sup>  
System

## Hliníkové pracovní lešení

Varianty montáže:



|          |                      | základní lešení | č. zboží 710116 | 1. nástavba<br>základní lešení | č. zboží 710123<br>č. zboží 710116 | 2. nástavba<br>1. nástavba<br>základní lešení | č. zboží 710147<br>č. zboží 710123<br>č. zboží 710116 |
|----------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                      | základní lešení |                 | základní lešení + 1. nástavba  |                                    | základní lešení + 1. + 2. nástavba            |                                                       |
|          | A až cca             | 3,00            |                 | 5,00                           |                                    | 7,00                                          |                                                       |
|          | B cca                | 1,00            |                 | 3,00                           |                                    | 5,00                                          |                                                       |
|          | C cca                | 1,95            |                 | 4,00                           |                                    | 6,00                                          |                                                       |
|          | Stojná plocha max. m | 1,95 x 1,45     |                 | 1,95 x 1,45                    |                                    | 1,95 x 1,45                                   |                                                       |
|          | Velikost plošiny m   | 1,50 x 0,60     |                 | 1,50 x 0,60                    |                                    | 1,50 x 0,60                                   |                                                       |
|          | Délka pole lešení m  | 1,50            |                 | 1,50                           |                                    | 1,50                                          |                                                       |
|          | Šířka pole lešení m  | 0,65            |                 | 0,65                           |                                    | 0,65                                          |                                                       |
| Č. zboží | Hmotnost cca kg      | 27,5            |                 | 64,4                           |                                    | 100,5                                         |                                                       |
|          |                      |                 |                 |                                |                                    | 710147                                        |                                                       |
|          |                      |                 |                 | 710123                         |                                    | 710123                                        |                                                       |
|          |                      | 710116          |                 | 710116                         |                                    | 710116                                        |                                                       |

|  |                   | základní lešení | 1. nástavba | 2. nástavba |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
|  |                   |                 |             |             |
|  | Délka (L) cca m   | 2,00            | 2,15        | 2,15        |
|  | Šířka (B) cca m   | 0,75            | 0,75        | 0,75        |
|  | Hloubka (T) cca m | 0,20            | 0,20        | 0,25        |
|  | Hmotnost cca kg   | 27,5            | 36,9        | 36,1        |

| Seznam zboží                      | Č. zboží |   |   |   |
|-----------------------------------|----------|---|---|---|
| Základní rám 1,75 x 0,65 m        | 715067   | 2 | 0 | 0 |
| Posuvná traverza                  | 714008   | 4 | 0 | 0 |
| Svislý rám 2,00 x 0,65 m          | 715012   | 0 | 1 | 2 |
| Svislý rám 1,00 x 0,65 m          | 715029   | 0 | 2 | 0 |
| Diagonální výztuha 1,89 m         | 712707   | 1 | 2 | 2 |
| Podlážka s průlezem 1,50 x 0,60 m | 711007   | 1 | 1 | 1 |
| Vzpěra zábradlí 1,59 m            | 712806   | 1 | 1 | 0 |
| Podélná okopová zarážka 1,50 m    | 713001   | 0 | 2 | 0 |
| Příčná okopová zarážka 0,70 m     | 713506   | 0 | 2 | 0 |
| Stabilizační sada                 | 714305   | 0 | 1 | 1 |
| Kolíková pojistka                 | 214607   | 0 | 7 | 5 |
| GuardMatic-System®                | 710673   | 0 | 2 | 4 |

| Náhradní díly                                                        | Č. zboží |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Sada pojistných šroubů vzpěry zábradlí/diagonální výztuhy M5 x 65 mm | 214584   |
| Sada pojistných šroubů podlážky M5 x 85 mm                           | 214591   |
| Posuvná traverza (kus)                                               | 714008   |
| Sada šroubů pro traverzu ClimTec® M8 x 50 mm                         | 718891   |
| Kolíková pojistka                                                    | 214607   |
| Závaží 10 kg                                                         | 704306   |
| Stabilizátor                                                         | 714039   |
| Sada pojezdových koleček Ø 125 mm                                    | 714169   |
| Sada pojezdových koleček výškově nastavitelná Ø 150 mm               | 914323   |
| Pojezdové kolečko Ø 125 mm (kus)                                     | 714107   |
| Pojezdové kolečko výškově nastavitelné Ø 150 mm                      | 914118   |